



SG 2360



PRODUKTINGFORMATIONEN

- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz 9005
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Leise Motoren
- Soft-Stop
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- Technik in Kopfprofil integriert
- Inklusiv Blende

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



4 m



60 cm*
*siehe Tabelle mit
Motordaten



4 m




16 m²




10 kg

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 2371
Profil




SG 2372
Rohr ø 45mm



SG 11434
Box Deckel




SG 2004
Beschwerung 20x7 mm




SG 2006
Beschwerung 28x3 mm



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm




SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm



SG 2144
Rohr ø 8 mm

C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite
B: Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE-
INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website.

Montagepunkte




B. DECKEN-
MONTAGE

Spanner SG 3003



SG 3003
Spanner


Träger SG 2521




SG 2521
Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Träger




SG 10395
Linsenschraube M4x6




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 2363




SG 2363
Träger 68 mm


D. SEITLICHE VERSpannung




SG 2384
Drahthalter
Seitenverspannung




SG 8235
Halter Seitenführung kurz




SG 8236
Halter Seitenführung lang



SG 8237
Halter Seitenführung




SG 8249
Stelling Seitenführung



SG 10643
Draht Seitenführung Ø 1.3
mm x 4.2 m


SYSTEMOPTIONEN

A. KONFEKTIONS- ARTEN



Typ A (Standard)

- A: Laschenband SG 3074
- B: Kordel SG 2216
- C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
- D: Hohlraum
- E: Beschwerung SG 2004
- F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm



Typ B (Querstab)


A: Hohlraum

B: Kindersicherungsöse SG 3069

C: Profil SG 2135

D: Kordel SG 2216

E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164



Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161


B: Profil SG 2135 / SG 2137

C: Kordel SG 2216

D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

B. SEITLICHE VERSpannung



Zubehör:

- 2x SG 2384 Drahthalter Seitenverspannung
- 2x SG 8235 / SG 8236 Halter Seitenführung kurz / lang
- 2x SG 8237 Halter Seitenführung
- 2x SG 8249 Stelling Seitenführung
- 2x SG 10643 Draht Seitenführung ø 1.3 mm

Bemerkung:

- Bis 15° Neigung von der Vertikalen

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN- MERKMALE

	50-Serie	40-Serie	25-Serie	20-Serie	5-Serie
Motoren	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715 SG 10716

Motoreigenschaften

Soft-Stop	•	•	•	•	
Elektronische Endposition	•	•	•	•	
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•	•	•	•	
Mechanische Endposition					•
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)					•
Eine Zwischenposition möglich		•			
Ausrichtung der Beschwerungsprofile	•	•			
Geräuschloser Stopp				•	
Parallelschaltung möglich ohne zusätzliche Relais		•	•	•	
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	•	•	•	•	
IP Klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Steuerungsmöglichkeiten

Netzstrom			•	•	•
Potenzialfreie Kontakte	•	•			
Potenzialfreie Kontakte kombinierbar mit SG Control N		•			
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)		•	•	•	•

B. MOTOREN- SPEZIFIKATIONEN

Motoren	Max. Gewicht	Min. System- breite	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
50-Serie (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	-
40-Serie							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 U/Min	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	433 MHz
25-Serie							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 U/Min	-
20-Serie							
SG 10522 (Standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 U/Min	-
5-Serie							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 U/Min	-

C. BEDIENUNGS- ARTEN


Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Offenes Zwei-Weg-Kommunikationssystem, das eine problemlose Integration der Produkte mit den meisten gängigen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht.









D. SCHALTSCHHEMA













Siehe Silent Gliss Website.






































KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 2004 Beschwerung 20x7 mm
	SG 2216 Schnur ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcroband
	SG 2371 Profil
	SG 2372 Rohr ø 45mm
	SG 2373 Enddeckel
	SG 2374 Enddeckel
	SG 2375 Rohradapter
	SG 2376 Hülle
	SG 2377 Pin
	SG 2381 Motorplatte
	SG 2539 Flauschband
	SG 3003 Spanner
	SG 3164 Kindersicherheit Hakenset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN


	SG 2006 Beschwerung 28x3 mm
	SG 2093 Ring
	SG 2135 Querstab Stahl ø 3 mm
	SG 2137 Querstab Fiberglas ø 4 mm
	SG 2144 Rohr ø 8 mm
	SG 2164 Ringband
	SG 2363 Träger 68 mm
	SG 2378 Support
	SG 2379 Hülse
	SG 2384 Drahthalter Seitenverspannung
	SG 2521 Träger
	SG 3055 Haken
	SG 3069 Kindersicherheitsöse
	SG 3074 Laschenband

	SG 3161 Kindersicherheit Oesenset		SG 10643 Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 3165 Kindersicherheit Oesenset		SG 10715 Motor 230V AC, 5er Serie S 6/28		SG 11251 Motor 24V DC, 50er Serie S 3/32
	SG 3166 Kindersicherheit Bandset		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11260 Gateway Cedia
	SG 8235 Halter Seitenführung kurz		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11261 Gateway KNX
	SG 8236 Halter Seitenführung lang		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11262 Erweiterung
	SG 8237 Halter Seitenführung		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11263 Transformer 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail
	SG 8249 Stelling Seitenführung		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11264 Transformer 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail
	SG 8943 Kabeltülle		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11265 Transformer 24V DC, 5 Ampere DIN Rail
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11266 Transformer 24V DC, 10 Ampere DIN Rail
	SG 9959 Trennrelais		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11355 Mitnehmerset 5-Serie
	SG 10149 Linsenschraube 2.2x6.5		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		SG 11356 Mitnehmerset 40/50-Serie
	SG 10293 Anschlusskabel 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		SG 11482 Ring
	SG 10395 Linsenschraube M4x6		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		SG 11625 Motor 100-240V AC, 25er Serie S 3/32
	SG 10492 Linsenschraube M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		SG 11900 Move Server



SG 11931

Funkhandsender 1-Kanal



SG 11932

Funkhandsender 6-Kanal



SG 11936

Funkwandsender 1-Kanal



SG 11937

Funkwandsender 6-Kanal




SG 11943

Motor 100-240V AC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger



SG 11944

Motor 24V DC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger



SG 11965

Netzteil-Set 24V/2A inkl. mit EU/CH Stecker und Adapter
